

Münzautomat EZ-73

Der Klassiker



Features & Ausstattung

- präziser mechanischer Münzprüfer für Geld oder Wertmarke
- stabile 3 mm Stahlblechtür
- Zeiteinstellung 1-99 oder 10-990 Minuten
- wahlweise mit Abzähltakt
- 3-stellige Digitalanzeige
- Mindestzeitvorgabe / Vorlaufzeit / Nachlaufzeit
- Schaltleistung 16/27 Amp.
- externem Abzähltakt o. Waschmaschinentüröffnungsschaltung (optional)
- Fernstartmöglichkeit
- verbrauchsabhängiger Ablauf

Beschreibung

Der EZ-73 ist der Dauerbrenner unter den Münzautomaten. Seine Robustheit ist weltweit bekannt. Er ist mit einem mechanischen Münzprüfer für Münzen verschiedener Landeswährungen oder Wertmarken ausgestattet und zählt bei jedem Münzeinwurf eine vorgewählte Zeit im Display auf. Bei Erreichen einer eingestellten Mindestzeit schaltet das Gerät ein, der Zeitablauf beginnt. Nach Ablauf einer Vorlaufzeit (0 bis 9 Minuten einstellbar) schaltet der Automat den Verbraucher ein. Gleichzeitig wird ein zweiter Ausgang aktiviert, der nach dem Abschalten des Automaten um eine eingestellte Nachlaufzeit (0 bis 9 Minuten einstellbar) später ausschaltet. Während dieser Nachlaufzeit blinkt die Anzeige. Der Münzautomat zählt mit seinen vielen Einstellmöglichkeiten zu den Allroundern unter den Münzautomaten. Bedienung und Kontrolle sind äußerst einfach. Daher kann er überall eingesetzt werden, ganz gleich ob mit Geld oder Wertmarken bezahlt wird.

Optional mit Münzen- oder Betriebsstundenzähler. Zusätzlich mit Schaltschutz von 16 oder 27 Ampere ausrüstbar.

Einsatzbereiche

- Duschen
- Freizeit- und Fitnessgeräte
- Solarien
- Golfplätze
- Sport-Zentren
- Carwash
- Waschmaschinen
- Trockner
- Lichtenlagen
- Bootsmarinas
- Campingplätze
- uvm.

Technische Daten

- Münzautomat mit mechanischem Münzprüfer für die Annahme von einem Münz- oder Wertmarkentyp geeignet
- Abmessungen (H x B x T): 270 x 175 x 135 mm
- Nennspannung: 230 VAC (andere Nennspannungen möglich)
- Schaltleistung: 230 V / 6 A AC1 (16 oder 27 Ampere optional)
- Gehäuse weiß; Front silber
- Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C
- Luftfeuchtigkeit: <= 80%
- Gewicht: ca. 5kg

Zubehör

- Impulsgeber Typ FM 1
für Wasserverbrauch
(2,5 Liter pro Impuls)
- profilierte Wertmarken-Typen:
TK 24-2 / SM 25 / SM 27



- Magnetventil 1/2" für 24VDC Typ MV24 VDC
- Magnetventil 1/2" für 12VDC Typ MV12 VDC
... für GAS und WASSER



- Netzteil 12V Typ NT12
- Netzteil 24V Typ NT24



