

Münzautomat EZ-55

Kompaktgerät in Edelstahl mit Display
und separater Kassenschublade



Features & Ausstattung

- Edelstahlgehäuse gebürstet
- separate Kassenschublade mit integriertem Sicherheitsschloss
- 3-stelliges digitales Display
- digitale Zeitvorwahl
- Münzmengenvorwahl
- Mindestzeitvorgabe
- Vorlaufzeit / Nachlaufzeit
- Fernstartmöglichkeit
- externe Start-/Stopfunktion (optional)
- verbrauchsabhängiger Ablauf (optional möglich)
- Zwangsablauf bei Start / Stop / Verbrauch
- Waschmaschinenfunktion (Türöffnung optional)

Beschreibung

Mit minimalsten Abmessungen und der Ausführung in gebürstetem Edelstahl ist der Münzautomat EZ-55 hervorragend für den Einsatz an Freizeit-, Fitnessgeräten, Duschen, Haartrockner und zur Parkplatzbewirtschaftung und vielem mehr geeignet.

Der Münzautomat EZ-55 ist mit einem mechanischen Münzprüfer für Münzen verschiedener Landeswährungen oder Wertmarken ausgestattet und zählt bei jedem Münzeinwurf eine vorgewählte Zeit im Display auf. Bei Erreichen einer eingestellten Mindestzeit schaltet das Gerät ein, der Zeitablauf beginnt. Nach Ablauf einer Vorlaufzeit (0 bis 9 Minuten einstellbar) schaltet der Automat den Verbraucher ein. Gleichzeitig wird ein zweiter Ausgang aktiviert, der nach dem Abschalten des Automaten um eine eingestellte Nachlaufzeit (0 bis 9 Minuten einstellbar) später ausschaltet. Während dieser Nachlaufzeit blinkt die Anzeige.

Einsatzbereiche

- | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|
| - Duschen | - Freizeit- und Fitnessgeräte | - Solarien | - Golfplätze | - Sport-Zentren | - Carwash |
| - Waschmaschinen | - Trockner | - Lichtanlagen | - Bootsmarinas | - Campingplätze | - uvm. |

Optionen


- anstelle zeitgesteuertem Ablauf: verbrauchsabhängiger Ablauf über Impulsgeber
- Abzähltakt 0,1 Minute möglich
- Ausführung mit "Waschmaschinen-Türöffner-Funktion" lieferbar

Technische Daten

- Münzautomat mit mechanischem Münzprüfer für die Annahme von einem Münz- oder Wertmarkentyp geeignet
- Abmessungen (H x B x T): 210 x 155 x 140 mm
- Nennspannung: 230 VAC / Schaltleistung: 230 V / 16 A AC1 (andere Nennspannungen möglich)
- Edelstahl gebürstet
- Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C
- Luftfeuchtigkeit: <= 80%
- Gewicht: ca. 5kg

Zubehör

- Impulsgeber Typ FM 1
für Wasserverbrauch
(2,5 Liter pro Impuls)
- profilierte Wertmarken-Typen:
TK 24-2 / SM 25 / SM 27



- Magnetventil 1/2" für 24VDC Typ MV24 VDC
- Magnetventil 1/2" für 12VDC Typ MV12 VDC
... für GAS und WASSER



BESTELLFORMULAR

Lieferadresse

Firma _____

Name _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Land _____

E-Mail _____

Telefon _____

Rechnungsadresse

(Angabe nur erforderlich, wenn sich die Lieferadresse von der Rechnungsadresse unterscheidet)

Firma _____

Name _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Telefon _____

Zahlungsart

- ☐ Vorkasse mit 3% Skonto
- ☐ Rechnung

Bestellung

Artikelnummer / Artikelbezeichnung	Menge	Einzelpreis (€)	Gesamtpreis (€)
= Summe (exkl. MwSt.)			
+ gesetzliche MwSt. (19%)			
= Summe (inkl. MwSt.)			

Bemerkungen _____

X

Datum, Ort

X

Unterschrift*

* Hiermit erkenne ich Ihre AGB, Liefer- und Zahlungsbedingungen an.
(www.mag-elektronik.de/downloads)

Innerhalb Deutschlands erfolgt der Versand per DHL, außerhalb per DPD. Für besonders schwere Pakete können bei internationalem Versand Aufpreise anfallen.

Vielen Dank für Ihre Bestellung, die wir umgehend bearbeiten werden!